

# Ag<sup>+</sup> エイジー アクアコート AQUA COAT

## 取扱い説明書

### 主な用途

- 金属の防錆・美観・保護
  - シャーシ塗装（防錆）
  - 木製品の防カビ（表面保護）
- ※ 専用スプレーガンを使用して下さい。

本製品は 各種法令（有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則（特化則）、消防法（危険物）、PRTR法等の適用を受けません。


効果持続期間は目安で12カ月～18カ月ですが、塗布状態や被塗物の環境により異なります。あらかじめご了承ください。

塗装作業時には必ず**保護マスク**、**保護手袋**、**保護眼鏡**等を着用して行ってください。



塗装前には被塗物の 錆、泥、砂、油分等の**汚れ**をしっかりと落としてご使用ください。

塗装の際は、被塗物との距離を**15～25cm**程度、  
適宜距離を置いてスプレーしてください。



一度に**厚塗り**を行わず、一度目は捨て吹き程度に軽く下地をおさえ、  
10～20分程度時間を置いてから二度目にしっかりと塗布してください。

木製品に塗布する場合 **専用スプレーガン** をご使用ください。  
塗料の水分が木製品に染み込まないように、**三度塗り**してください。



粘土調整で水で薄める場合は **質量の5%**までにしてください。  
※ 水で薄めた場合、通常より乾燥時間が長くなります。

塗装後、使用した器具の洗浄を**速やか**に行ってください。

塗装後、高圧洗浄機などを使用する場合は **1m**程度離して使用  
してください。



**日光の直射**や**凍結**を避け屋内に**火気**、**熱源**から遠ざけて保管してください。